







OVERZICHT van onze knikarmschermen

						
	BX270	BX260	LX530	CA430	PR-REEKS	TC-REEKS
AFMETINGEN						
Maximale uitval	3,5 m	3,5 m	4 m	3,5 m	3,5 m	3 m
Maximale breedte in 1 deel (2 armen*)	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m	5,5 m
Maximale breedte gekoppeld (2 delen, 4 armen)	12 m	12 m	12 m	–	12 m	–
Hellingshoek	10° - 35°	10° - 35°	10° - 40°	10° - 45°	10° - 45°	0° - 90°
Gewicht	± 20 kg/m	± 18 kg/m	± 19 kg/m	± 18 kg/m	± 8 à 11 kg/m	± 13 à 14 kg/m
OPTIES						
Vario-volant	–	–	Elektrisch tot 2 m hoogte	–	Manueel tot 2 m hoogte	–
Geïntegreerde ledverlichting	✓	–	✓	–	–	–
MONTAGETYPE						
Tegen muur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tegen plafond / onder balkon	–	–	Optie	Optie	Optie	Optie
Tegen dakspant	–	–	Optie	Optie	Optie	–

Dus ... waarom een knikarmscherm?



- ✔ Geïntegreerde oplossing voor elk geveltype
- ✔ Eindeloos veel montage mogelijkheden: tegen de gevel, onder een plafond, tegen de dakspant, onder een balkon
- ✔ Geeft de benodigde schaduw en lichtinval door een combinatie van uitval, hellingshoek en plaatsingshoogte
- ✔ Voor elk wat wils: strakke of klassieke look en ruime keuze uit hoogwaardige doeken
- ✔ Uv-bestendig: de acryl doeken filteren meer dan 90 % van de uv-stralen, dit komt overeen met een zonnecrème factor 50
- ✔ Onderhoudsvriendelijk: de doeken zijn behandeld met een speciale waterafstotende coating die vuil en vet afstoot, schimmel weert en rotvrij is
- ✔ Vermijdt verkleuring van je binneninterieur
- ✔ Ook handig voor handelszaken om de zon op etalages te weren of voor horecazaken om de nodige schaduw te voorzien op het terras

 **TIP!**

Breng niet alleen je afmetingen, maar ook een foto mee. Zo kunnen we je beter helpen bij het maken van de juiste keuze.